

Trafik och Säkerhet (Per Aspeli) 2025-10-01 Brandskydd och glöm inte däckbyte inför vinter

Brandvarnare rädda liv!

En brandvarnare larmar snabbt vid brand, så att Du hinner släcka eller ta dig ut. Du ska ha en brandvarnare på varje våning, helst i varje rum. Varnaren ska sitta i taket. Prova den en gång i månaden, tryck på testknappen. Byt batteri en gång om året. Äldre personer med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta vid brand. Svårt att släcka och ta sig ut. Kraven är högre i vårdboende. **STÄNG DÖRREN - RÖKEN DÖDAR!**



Brandvarnare, brandsläckare, brandfilt, kryp ut, larma

En brand växer fort. Liten brand kan Du försöka släcka själv. Viktigt har pulversläckare 6 kg hemma på varje våning. Brandfilt är också bra. Kolla att trycket är bra på brandsläckaren..

Planera och öva hur ni tar er ut vid brand!

Stäng in branden. Kryp ut. Stäng dörren. Ring 112. Brinner det hos någon annan och det är rök i trapphuset – stanna kvar i lägenheten.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK



På lös snö har dubbfria däck bättre väggrepp. Dubbdäck ger bättre väggrepp vid våt is. Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april. Mellan 1 december – 31 mars ska personbil klass I och II, lätt och tung lastbil och lätt buss samt släpvagnar som dras av dess fordon, vid färd på väg vara försedd med vinterdäck när vinterväglag råder (snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen).

- 1) Däckets tillverkare
- 2) Däcktyp
- 3) Däckbredd mm
- 4) Däckhöjd mm
- 5) Däckkonstruktion
- 6) Fälgdiameter tum
- 7) Lastindex(max lastvikt kg)
- 8) Hastighetsindex (M=130 km/h)
- 9) Tubeless (slanglöst)
- 10) Tillverkningsdatum
- 11) Slitindikator (bromsbelägg)
- 12) Tillägg högre bärförmåga
- 13) Vinterduglighet

Vinterdäck ska ha 0,2 – 0,3 högre däcktryck än sommarkdäck. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm. När mönsterdjupet är under 5 mm försämras väggreppet märkbart. Numera kan man vinterförvara sommarkdäck där man byter däck till låg kostnad. Nya dubbfria vinterdäck ska märket ”snöflinga”

